

Linha de Sauna Seca

Forno para Sauna Seca

- Desenvolvido para geração de calor nos ambientes de sauna seca;
- Acabamento externo em chapa de aço inox espelhado;
- Calha suporte das pedras para maior retenção de calor;
- Resistência em aço inox;
- Sistema exclusivo de coifa, para um melhor direcionamento do calor;
- Duas opções de quadro de comando:  
Quadro comando analógico.  
Quadro comando digital.



Quadro de Comando Digital

Quadro comando analógico

Tabela Prática de Forno

Potência ( Kw)	Ambiente (m)	Ambiente (m3)	Tensão (V)	Fase	Amperagem (amp)			Tabela de Dimensões (mm) A x L x C
					220 Bif	220 Trif	380 Trif	
4,0	1,60 x 1,70 x 2,20	até 6,0	220	Bif	19	-	-	660 x 465 x 200
6,0	2,00 x 2,20 x 2,20	até 10,0	220/380	Bif/Trif	28	16	10	660 x 465 x 200
7,5	2,60 x 2,60 x 2,20	até 15,0	220/380	Bif/Trif	35	20	12	660 x 465 x 200
10,0	3,00 x 3,00 x 2,20	até 20,0	220/380	Bif/Trif	46	27	16	685 x 465 x 235
12,0	3,70 x 3,70 x 2,20	até 30,0	220/380	Trif	-	32	19	720 x 465 x 350
15,0	4,80 x 4,80 x 2,20	até 50,0	220/380	Trif	-	40	23	720 x 465 x 350

Fiação do aparelho de Sauna Seca

Amperagem	Fio recomendado (AWG)	(mm2)	Distância recomendada (m)
Até 14	14	1,5	Até 30
De 15 a 19	12	2,5	Até 20
De 20 a 27	10	4	Até 25
De 28 a 35	8	6	Até 40
De 36 a 42	6	10	Até 60
De 43 a 50	4	16	Até 55
De 51 a 60	2	25	Até 60

Na medida em que se prolonga a distância entre o quadro de força e o aparelho, simultaneamente aumenta-se a amperagem e conseqüentemente a bitola do fio. Para distância superior à especificada na tabela acima, favor consultar a fábrica.

Acessórios para Sauna

Acessórios para Sauna Seca

- 1 Porta de cedro 1,90 x 0,60 m  
obs.: sem batente.
- 2 Encosto.
- 3 Grade de proteção.
- 4 Pedras.
- 5 Termômetro.
- 6 Pulverizador
- 7 Balde.
- 8 Concha.
- 9 Essência de eucalipto.
- 10 Luminária de madeira.
- 11 Cabide.



Acessórios para Sauna a Vapor

- 1 Quadro de comando digital.
- 2 Quadro de comando analógico.
- 3 Termômetro.
- 4 Essência de eucalipto.
- 5 Pulverizador de essência.
- 6 Alimentador de essência.
- 7 Luminária à prova de vapor.
- 8 Kit de instalação em cobre.



ABRIL / 2009



EXIJA MAIS, EXIJA A MELHOR  
EXIJA SODRAMAR  
www.sodramar.com.br

Um spa para usar todo dia. Linha de saunas sodramar.

SODRAMAR

Líder em piscinas, acessórios e saunas

0800.7722337

## Linha de Sauna a Vapor

### Econogás

- Novo design;
- Agora com opção para quadros de comando, analógico e digital;
- Sistema compacto de segurança através da válvula unitrol com termopar;
- Acendimento automático e outros opcionais credenciam a Econogás como melhor lançamento do mercado de saunas;
- Disponível com funcionamento a gás GLP ou gás Natural;
- Acompanha chaminé em chapa galvanizada com 1m de altura;
- Não acompanha o Kit de mangueiras Econogás
  - Mangueira flexível trançada para gás;
  - Mangueira flexível trançada para água;

#### Dados Técnicos do Econogás

Alimentação	Ambiente (m)	Ambiente (m <sup>3</sup> )	Consumo Máximo (Kg/h)	Tempo de produção de vapor (min)	Peso com água (Kg)
GLP	2,0 x 3,0 x 2,0	12	1,2	3,5	60
Gás Natural	2,0 x 3,0 x 2,0	12	1,7	3,5	60

- 1 Gerador de vapor Econogás.
- 2 Chaminé para Econogás.
- 3 Kit Econogás Mangueiras.



### Steam Box

- Aparelho altamente versátil fabricado com material não-corrosivo e de alta resistência;
- Dispensa qualquer tipo de encanamento hidráulico no seu sistema de alimentação, sendo este feito manualmente;
- Instalação interna em box de banheiro de 3 m<sup>3</sup>;
- Adapta-se em qualquer box fechado até o teto, onde a instalação elétrica é simples e pode ser feita nos próprios pontos de energia que alimentam o chuveiro;

#### Dados Técnicos do Steam Box

Potência (kW)	Ambiente (m)	Ambiente (m <sup>3</sup> )	Tensão (v)	Fase	Amperagem (amp)
3,50	1,0 x 1,5 x 2,0	3	220	Bif	20

- 1 Gerador de Vapor Steam Box



## Linha Sauna a vapor

### Quadros de Comando Digital e Analógico

- Fabricados em material resistente (pástico);
- Termostato para controle de temperatura;
- Proporcionam maior conforto no uso do gerador de vapor, ligando e desligando o aparelho na temperatura programada;
- Controla automaticamente a temperatura do ambiente a sauna, à distância;
- Informe digital da temperatura, que se desliga automaticamente quando a temperatura programada for atingida;



### Porta de Aço Inox

- Feita em chapa de aço inox espelhado.
- Isolamento térmico.
- Batente autovedante em alumínio brilhante
- Visor de vidro jateado e puxador personalizado com sistema de fechamento magnético.
- Dimensões: 1,90 x 0,57 m com batente.

### Porta de Alumínio

- Confeccionado em chapa de alumínio com tratamento especial e com pintura eletrostática.
- Batente autovedante em alumínio anodizado brilhante.
- Visor de vidro jateado e puxador personalizado com sistema de fechamento magnético.
- Dimensões 1,90 x 0,57 m com batente
- Isolamento térmico.

- 1 Porta de Aço Inox
- 2 Porta de Alumínio



## Linha Sauna a vapor

A Sodramar produz os melhores e mais conhecidos Geradores de Vapor da América Latina. Conheça nossa linha de equipamentos e escolha o modelo que mais se adapta às suas necessidades.

### Compact Line

- Projetado para ambientes de sauna úmida com medidas tradicionais entre 3 e 50 m<sup>3</sup>.
- Produz vapor em aproximadamente 5 minutos.
- Aparelho compacto.
- Resistência blindada.
- Informa e desliga o aparelho em caso de falta d'água.
- Gabinete em material anti-corrosivo.

### Compact Line Inox

- Projetados para ambientes de sauna úmida com medidas entre 6 e 50 m<sup>3</sup>.
- Agora com reservatório em aço inox, o que garante maior resistência e durabilidade do produto.
- Exclusivo formato arredondado.
- Resistência blindada.
- Desligamento automático em caso de falta d'água.

### Dados Técnicos Compact Line e Compact Line Inox

Potência (Kw)	Ambiente (m)	Ambiente (m <sup>3</sup> )	Tensão (V)	Fase	Amperagem		
					220 Bif	220 Trif	380 Trif
4,00	1,5 x 1,0 x 2,0	até 3,0	220	Bif	18	-	-
6,00	2,0 x 1,5 x 2,0	até 6,0	220/380	Bif/Trif	28	16	10
9,00	2,5 x 2,0 x 2,0	até 10,0	220/380	Bif/Trif	41	24	14
12,00	3,0 x 3,0 x 2,0	até 18,0	220/380	Bif/Trif	55	32	19
15,00	3,5 x 3,5 x 3,0	até 25,0	220/380	Trif	-	40	23
18,00	3,9 x 3,9 x 2,0	até 30,0	220/380	Trif	-	48	28
24,00	4,5 x 4,5 x 2,0	até 40,0	220/380	Trif	-	63	36
27,00	5,0 x 5,0 x 2,0	até 50,0	220/380	Trif	-	71	41

### Linha de Sauna a Vapor

- 1 Gerador de vapor Compact line Inox
- 2 Reservatório em Aço Inox (para compact line inox)
- 3 Gerador de vapor Compact Line

